

BORDSNEDKEREN

specialfremstillede møbler

Vedligeholdelsesvejledning for bordplader i beton og Terrazzo, DFI-Geisler.

GRUNDBEHANDLING, TERRAZZO, BETON OG GLASTERRAZZO:

Pladen er grundbehandlet fra fabrikken. Da en støbt bordplade er et meget åbent produkt, er det vigtigt, at den mættes helt op, inden brug og herefter efter behov. Når pladen er monteret skal den afvaskes med varmt vand. Hvis der er ujævnheder eller ru steder, kan det slibes med det medsendte slibepapir (korn 1000). Efter vådslibningen aftørres pladen, og herefter skal den behandles med det medfølgende plejemiddel. Påfør et lag plejemiddel på pladen og fordel overskydende plejemiddel til steder, hvor pladen har suget al plejemidlet. Fortsæt processen, indtil pladen ikke suger mere plejemiddel og dermed er mættet. Herefter aftørres pladen. Hvis pladen ikke aftørres, kan det overskydende plejemiddel resultere i en fedtet overflade, som skal tørpoleres. Når pladen er mættet helt, skal den behandles med bivoks: Pladen vaskes af med varmt vand, så overfladen åbnes. Pladen tørres af og skal stå og tørre i ca. 2 timer. Dernæst tørpoleres pladen med bivoks med en fnugfri klud. Pladen behandles efterfølgende efter behov. Imellem behandlingerne kan pladen vaskes af med varmt vand og slibes med det vedlagte vandslibepapir.

FORTSAT VEDLIGEHOLDELSE:

En støbt bordplade fra DFI-GEISLER kræver løbende vedligeholdelse med plejemiddel eller bivoks (kan købes hos din køkkenforhandler). Eventuelle kalkaflejringer fjernes let med det vedlagte vandslibepapir (korn 1000). *Husk:* Pladen skal være våd, når den slibes. Efter slibning behandles pladen med det medfølgende plejemiddel og bivoks. Skulle din støbte bordplade med tiden blive lidt »træt« i overfladen, kan den friskes op ved at gøre pladen våd med varmt vand og vandslibes med vandslibepapir (korn 1000). Efter afvaskning og tørring påføres plejemidlet og bivoksen, som beskrevet ovenfor. En velbehandlet overflade er ikke sugende, men det anbefales at tørre stærkt farvende væsker og lignende af

BORDSNEDKEREN

specialfremstillede møbler

med det samme.

Bemærk: Ved vådslibning af betonplader fremhæves stenene i pladen yderligt.

Undgå: Da pladen er produceret på basis af cement, er det absolut væsentligt, at pladen ikke kommer i kontakt med syre og syreholdige produkter.

Når varmt vand og salt blandes, dannes sulfid, som opløser cementen.

RENGØRING:

Vi anbefaler natursæbe (fast brun krystalsæbe) til rengøring af bordpladen. Sæbespånere kan også bruges, men det skal dog bemærkes, at sæbespånere indeholder kalk og kan derfor give en mat overflade. Krystalsæbe anbefales derfor til mørke støbte bordplader fra DFI-GEISLER.